

Cámara IP Bullet Super Starlight Smart de 2Mpx **IPC-2M-FUZ**

Funciones de inteligencia IVS para detección de intrusos y conteo de personas
Capacidad de ver a color en condiciones de luz extremadamente bajas



- ✦ Resolución de 2 Mpx (1920 x 1080) + WDR de 120dB
- ✦ Lente motorizado con zoom de 5x (2.7 a 13.5mm)
- ✦ Compresión en formatos H.264, H.265 y MPEG
- ✦ **Ultra Códec:** permite realizar una compresión de forma dinámica para ahorrar espacio en los momentos que no hay actividad en la imagen, pudiendo así grabar 24/7 sin sacrificar espacio en disco
- ✦ Infrarrojos con 50m de alcance
- ✦ Funciones de inteligencia IVS para detección de intrusos y conteo de personas
- ✦ Actualización de firmware desde NVR Cygnus
- ✦ Enlace P2P para visualización a través de APP para celular

Especificaciones

Modelo	IPC-2M-FUZ
Sensor	1 /2.8", 2 Mpx, progressive scan, CMOS
Lente	2.7 a 13.5mm Autofoco motorizado
Ángulo de visión	de 121 a 33° < (horizontal)
Shutter	Auto / Manual, 1 a 1/100.000 s
Ajuste de ángulo	Pan: 0-360° / Tilt: 0-90° / Rotación: 0-360°
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux (F 1.2, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido
Alcance de infrarrojos	Hasta 50m, Smart IR
Día / Noche	Filtro IR automático (ICR)
WDR	120 dB
Reducción de ruido	2D y 3D
Formato de compresión	H.264, H.265, MPEG
Tasa de FPS	Main: 1920x1080@30fps / Sub: 1920x1080@30fps / Tercer: D1(720x576)@30fps
Video streaming	Triple streaming posible
Modo corredor (9:16)	Soporta
Texto sobre imagen	Hasta 8 textos personalizables
Detección inteligente	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Detección de rostros, intrusión, audio, desenfoque, cambio de escena ☞ Conteo de personas
Audio integrado	Compresión G.711 (muestreo de 8kHz), soporta audio bidireccional < Entrada: impedancia de 35 kΩ, amplitud de 2 Vpp < Salida: impedancia de 600 Ω, amplitud de 2 Vpp
Interfaz de alarma	1 entrada + 1 salida a relay
Grabación local	Lector de tarjetas SD de hasta 256GB, función de ANR
Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP
Interfaz de red	1 RJ-45 10M/100M Self-adaptive Base-TX Ethernet Interface
Fuente de alimentación	12 VDC (± 25%) / PoE (IEEE 802.3 af) consumo pico de 10 W
Condiciones de trabajo	-35°C a +60°C / Humedad Relativa de 10 a 90% RH (sin condensación)
Dimensiones	253.4 x 86 x 71.74 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	1 kg
Estanqueidad	IP67

Dimensiones

