



DATASHEET

IPC-2M-FWZI-M

Cámara IP Bullet 2 Mpx

IPC-2M-FWZI-M

Bullet Full HD varifocal, apto para exteriores



- ✚ Sensor 2 Mpx, resolución 1920x1080
- ✚ Lente varifocal motorizado
- ✚ Tecnología ColorHunter
- ✚ Smart IR, hasta 50 metros de distancia
- ✚ Micrófono incorporado
- ✚ MicroSD hasta 128 GB
- ✚ Apto para uso exterior: IP67

Especificaciones

Modelo	IPC-2M-FWZI-M				
Sensor	1/2.7", 2 Mpx escaneo progresivo, CMOS				
Lente	2.8 mm ~ 12 mm, Autofoco y lente motorizado con zoom				
Ángulo de visión	108° ~ 32.5° horizontal, 56.8° ~ 18.3° vertical				
Distancia DORI	Lente	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
	2.8 mm	42 m	16.8 m	8.4 m	4.2 m
	12 mm	180 m	72 m	36 m	18 m
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s				
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux (F 1.6, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido Tecnología LightHunter				
SNR	>52 dB				
Alcance de infrarrojos	Hasta 50 metros				
Día/Noche	Filtro IR automático (ICR)				
WDR	120 dB				
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR				
Formato de compresión	Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG				
Video streaming	Doble Streaming posible				
Tasa de FPS	Principal: 2 Mpx (1920x1080), Max. 30 FPS; 1280x720, Max. 30 FPS				
	Sub: 1280x720, Max. 30 FPS; D1 (720x576), Max. 30 FPS; 640x360, Max. 30 FPS; 2CIF (704x288), Max. 30 FPS; CIF (352x288), Max. 30 FPS				
Tasa de bits de video	128 kbps ~ 6144 kbps				
Modo pasillo 9:16	Soporta				
Texto sobre imagen	Hasta 4 textos customizables				
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas				
ROI	Hasta 8 áreas				
Detección de movimiento	Hasta 8 áreas				
Inteligencias	Detección de figura humana				
	IVS: Cruce de línea, Intrusión, Entrada a área, Detección de abandono de área, Detección de movimiento				
Balance de blancos	Automático/Exteriores/Afinado/Lámpara de sodio/Cerrado/Auto2				
Volteado de imagen	Normal/Vertical/Horizontal/180°/ 90° en sentido de las agujas del reloj/ 90° en sentido contrario de las agujas del reloj				
HLC	Soporta				
BLC	Soporta				
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB; ANR				
Audio	Compresión: G.711				
	Supresión: Sí				
	Tasa de muestreo: 8 KHz				

Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integración	ONVIF (Perfiles S, G y T), API
Interfaces	Red:1 RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet Micrófono incorporado: Sí
Fuente de alimentación	12 VDC ($\pm 25\%$) / PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máximo 8.5W
Condiciones de trabajo / Almacenamiento	-30°C a + 60°C / Humedad Relativa: 95% RH (sin condensación)
Dimensiones	206 x 74 x 74 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	0.54 kg
Material	Metal
Certificaciones	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Protección	Estanqueidad: IP67 Protección contra sobretensiones: 6Kv
Botón Reset	Sí

Dimensiones



