



DATASHEET

IPC-2M-FZS22X-POE

Cámara IP tipo bullet, 2 Mpx

IPC-2M-FZS22X-POE

Bullet varifocal con lente motorizado, Autofoco y zoom de 22x

- Detección de rostros, detección de audio, Conteo de personas, reglas IVS
- Lente motorizado de 6.5mm a 143mm
- Starlight, Smart IR hasta 200 metros
- Enfoque rápido y preciso
- Micrófono incorporado, Micro SD hasta 256GB
- IP67, PoE (IEEE 802.3af)



Introducción

Esta cámara IP de Cygnus Electronics es un dispositivo de seguridad de funcionamiento inteligente, con funciones de detección de rostros, detección de audio, conteo de personas y reglas de IVS. Con sensor de 2 megapíxeles y con el lente motorizado de 6,5 mm a 143 mm (22x), la cámara le permite mantener una visión perfecta en la oscuridad total en un distancia tan amplia y grande de hasta 200 m. Viene con True WDR de 120dB, certificación IP67 y grabación de borde en MicroSD (No incluida), con función de ANR.

Especificaciones

Modelo IPC-2M-FZS22X-POE					
Sensor	1/1.8", 2 Mpx, escaneo progresivo, CMOS				
Lente	6.5 ~ 143mm, Autofoco y zoom motorizado hasta 22x				
Ángulo de visión	59° ~ 3° Horizontal; 34.6° ~ 1.6° Vertical				
Distancia DORI	Lente	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
	6.5 mm	78 m	31.2 m	15.6 m	7.8 m
	143 mm	1716 m	686.4 m	343.2 m	171.6 m
Ángulo de ajuste	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°	Rotación: 0° ~ 360°	
Velocidad de obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s				
SNR	≥52dB				
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux (F 1.5, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido				
Iris	Automático/Manual, F1.5 ~ F3.4, DC-Iris				
Alcance de infrarrojos	Hasta 200 metros				
Día / Noche	Filtro IR automático (ICR)				
WDR	120 dB				
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR				
Desempañador	Digital				
Balance de blancos	Automático/Manual				
ROI	Sí				
HLC	Sí				
BLC	Sí				
Detección de movimiento	Hasta 4 áreas				
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas				
Formato de compresión	Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG				
Streaming	Triple streaming posible				
Tasa de FPS	Principal: 2 Mpx (1920x1080) Max. 60 FPS				
	Sub: 2 Mpx (1920x1080) Max. 60 FPS				
	Tercero: D1 (720x576), Max. 60 FPS				
Modo corredor (9:16)	Soporta				
Texto sobre imagen	Hasta 8 textos personalizables				
Inteligencias	👁️ IVS: Intrusión, Cruce de línea, Detección de movimiento				
	👁️ Detección: Rostros y audio				
	👁️ Identificación inteligente: Desenfoque, Cambio de escena, Objeto abandonado, Objeto movido				
	👁️ Estadística y análisis: Conteo de personas				

Audio	● Micrófono incorporado ● Compresión G.711 (muestreo de 8kHz), soporta audio bidireccional
Interfaces	● Red: 1 RJ45 10/100M Base-TX Ethernet ● Audio: 1 entrada (impedancia 35 kΩ; amplitud 2V [p-p]); 1 salida (impedancia 600 kΩ; amplitud 2V [p-p]) ● Alarma: 2 entradas y 1 salida ● Puerto serie: 1 RS485 ● Salida de video: 1 BNC (impedancia 75 kΩ; amplitud 1V [p-p])
Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
ONVIF	Soportado, Perfiles S, G y T; API
Grabación local	Lector de tarjeta MicroSD de hasta 256 GB; Función ANR
Fuente de alimentación	24 VAC (±25%); PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máximo 21W
Condiciones de trabajo	-40°C a + 60°C / Humedad Relativa ≤95% RH (sin condensación)
Dimensiones	396.5 x 137 x 112 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	3.7 kg
Estanqueidad	IP67
Botón de reset	Sí

Dimensiones:



