



DATASHEET

PTZ-8M-25XUIR-AT

Domo PTZ IP Inteligente 8 Mpx

PTZ-8M-25XUIR-AT

Domo PTZ 4K con iluminador laser de hasta 200 metros, Protección perimetral, Detección facial, Conteo de personas, funciones IVS y Autotracking

- Sensor 8 Mpx, resolución 3840x2160
- Protección perimetral basado en clasificación de objetivos, diferenciando figuras humanas para reducir falsas alarmas
- Detección facial
- Conteo de personas
- Autotracking
- Reglas de IVS: Cruce de línea e intrusión
- Zoom óptico de 25x
- IR láser: Distancia de 200 metros
- Apto para intemperie: Protección IP66



Introducción

Cygnus Electronics ofrece una amplia selección de cámaras para satisfacer los diferentes requisitos de los clientes y sus proyectos.

Las cámaras PTZ con IA son dispositivos fundamentales para proyectos grandes y de áreas abiertas, como barrios cerrados, seguridad fronteriza, puertos, monitoreo urbano, entre otros. Se le suman funciones de IA basadas en algoritmos de Deep Learning tales como detección facial, conteo de personas y protección perimetral inteligente, diferenciando figuras humanas y vehículos de otros objetos que ingresen al perímetro, tales como animales, y filtrar al máximo las falsas alarmas, como también evitar que se llene el almacenamiento de imágenes sin utilidad alguna.

Presentamos también la función de IR varifocal láser, que ofrece un rendimiento superior a los IR convencionales. Llegando a un máximo de 200 metros de distancia con nula iluminación.

Especificaciones

Modelo	PTZ-8M-25XUIR-AT				
Sensor	1/1.8", 8 Mpx escaneo progresivo, CMOS				
Lente	6.0 ~ 150 mm, Autofoco y lente motorizado con zoom				
Zoom digital	16x				
Zoom óptico	25x				
Iris	Automático; F1.5 ~ F3.4				
Ángulo de visión	60.5° ~ 3.1° horizontal, 36.3° ~ 1.8° vertical				
Distancia DORI	Lente	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
	6 mm	143.1 m	57.2 m	25.6 m	14.3 m
	150 mm	3116.3 m	1246.5 m	623.3 m	311.6 m
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s				
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux (F 1.5, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR láser encendido Tecnología LightHunter				
SNR	>56 dB				
Alcance de infrarrojos láser	Hasta 200 metros				
Longitud de onda	850 nm				
Control On/Off de IR	Automático/Manual				
Día/Noche	Filtro IR automático (ICR)				
WDR	Digital WDR				
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR				
Formato de compresión	Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG				
Video streaming	Triple streaming posible				
Tasa de FPS	Principal: 8 Mpx (3840x2160) Max. 30 FPS / 20 FPS con funciones IA activadas				
	Sub: 2 Mpx (1920x1080) Max. 30 FPS				
	Tercero: D1 (720x576), Max. 30 FPS				
Tasa de bits de video	128 kbps ~ 16 Mbps				
Texto sobre imagen	Hasta 8 textos personalizables				
Máscara de privacidad	Hasta 24 áreas				
ROI	Hasta 8 áreas				
Balance de blancos	Automático/Exteriores/Afinado/Lámpara de sodio/Cerrado/Auto2				
Volteado de imagen	Normal/Vertical/Horizontal/180°				
HLC	Soporta				
BLC	Soporta				
Antiniebla	Antiniebla digital				
Inteligencias	 Protección Perimetral basada en clasificación de objetivos				
	 Detección facial				
	 Conteo de personas				

	- Autotracking - Prevención inteligente de intrusión: Cruce de línea, Intrusión, Entrada a área, Detección de abandono de área, Detección de movimiento
Eventos	Detección básica: Detección de movimiento, Detección de manipulación (Tampering), Detección de audio
Funciones generales	Marca de agua, Filtrado de direcciones IP, Entrada de alarma, Salida de alarma, Políticas de acceso, Protección ARP, Autenticación RTSP, Autenticación de usuario
Audio	Compresión de audio: G.711U, G.711 ^a Tasa de bits: 64 kbps Comunicación bidireccional: Soporta Supresión: Soporta Tasa de muestreo: 8 KHz
Grabación local	Lector de tarjetas SD de hasta 256GB, función de ANR; Almacenamiento en NAS
Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integración	ONVIF (Perfiles S, G y T), API
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios en total, 2 niveles de usuario: administrador y usuario común
Seguridad	Protección de contraseña, Contraseña fuerte, Encriptación HTTPS, Exportación de logs de operación, Autenticación básica y con resumen para RTSP, Autenticación con resumen para HTTP, TLS 1.2, Autenticación WSSE y con resumen para ONVIF
PTZ	Rango panorámico (Pan): 360° sin fin Velocidad en panorámico: 0.1°/s ~ 200°/s; Preset: 300°/s Rango de inclinación (Tilt): -15° ~ 90° (auto reversa) Velocidad de inclinación: 0.1°/s ~ 200°/s; Preset: 240°/s Presets: 1024 Patrulla: Preset de patrulla, Ruta de patrulla, Patrulla grabada Duración de patrullaje: 15s ~ 1800s Frizado de imagen en preset: Sí Posición Home: Sí
Interfaces	Red: 1 RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet Audio I/O: 1 entrada, 1 salida Alarma I/O: 2 entradas, 1 salida Puerto serie: 1 RS485 Salida de video: 1 BNC
Fuente de alimentación	24 VDC (± 25%) / 24 VAC (± 25%) / Hi-PoE
Consumo	Máximo 58W
Interfaz de energía	Cables con terminal prensado en frío
Condiciones de trabajo / Almacenamiento	-40°C a + 70°C / Humedad Relativa: 95% RH (sin condensación)
Dimensiones	Ø 227 x 384.8 mm (Diámetro x Alto)
Peso	5.61 kg
Certificaciones EMC	FCC CFR 47 Part 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010

	EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Protección	Estanqueidad: IP66 Protección contra sobretensiones: 6Kv
Botón Reset	Sí

Dimensiones



