Cámara híbrida: térmica + óptica para verificación masiva de temperatura corporal

TBM-532

Permite la detección temprana, simultánea y a gran distancia de personas con fiebre o febrícula para evitar posibles contagios en lugares de tránsito masivo, tales como aeropuertos, estaciones de tren, estadios o centros comerciales

© 2019 Cygnus Electronics S.A.
Reservados todos los derechos – Este documento es información pública de Cygnus Electronics S.A.

Modelo	TBM-532
Sensor	Microbolómetro FPA no refrigerado de 384x288 pixel
Rango espectral	8 a 14 um
NETD	0.06 °C
Campo de visión térmico	24 x 18° (H x V)
Foco	Automático o manual
Rango de operación	20 a 50 °C
Error de medición	± 0.3 °C utilizando patrón
Tiempo de respuesta de alarma	< 1 segundo
Modos de color	11 paletas disponibles
Calibración de temperatura	Totalmente automática vía cuerpo negro interno y externo
Cámara óptica	2Mpx (1080p) Starlight
Campo de visión óptico	24 x 18 ° (H x V)
Ajuste de imagen	WDR y anti encandilamiento
Temperatura ambiente	De 0 a + 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 a + 60 °C
Consumo	< 15 W
Interface	RJ45 Ethernet para imagen térmica, datos y control de cámara
Dimensiones	345 x 189 x 154 mm

CYGNUS electronics

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros paises. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina

© 2019 Cygnus Electronics S.A.
Reservados todos los derechos – Este documento es información pública de Cygnus Electronics S.A.